



LD Systems WIN 42 MD

Transmission frequency range: 734 - 776 MHz

Canales: 1680

Grupos: 20 grupos + 1 grupo de usuario

Tipo de micrófono: Dinámico

Directividad: Cardiode

Respuesta en frecuencia: 60 - Hz

Potencia de salida RF: Variable (10 mW, 30 mW, 50 mW)

Controles: Mute , Power , Select , Set

Indicación: Pantalla LCD multifunción

Alimentación eléctrica: 2 pilas de tipo AA

Duración: >13 horas (con baterías alcalinas)

Longitud: 255 mm

Diámetro: 52 mm

Peso: 0,38 kg

Más propiedades: 3 niveles de potencia de transmisión , Baterías incluidas , Indicador de estado de las baterías , Rejilla de micrófono reemplazable , Sensibilidad de audio ajustable , Sincronización de frecuencia por infrarrojos

Descripción breve del producto :

Micrófono inalámbrico de condensador

El WIN 42, un sistema inalámbrico flexible y profesional que opera en la banda UHF de LD Systems, ofrece un sonido claro y dinámico, ideal para actuaciones en directo e instalaciones fijas. El micrófono WIN 42 MD permite a los cantantes y oradores una transmisión óptima de su actuación y una máxima libertad de movimientos. La cabeza del micrófono de mano es enroscable, lo que permite cambiar de manera rápida y práctica de una cápsula dinámica a una de condensador (o viceversa).

- Gama de frecuencias UHF de 734 a 776 MHz
- 1.680 frecuencias
- 20 grupos de 577 frecuencias fijas
- Banco de 1.680 frecuencias seleccionables en incrementos de 25 kHz
- 255 direcciones seleccionables
- Búsqueda de canales
- Receptor True Diversity
- Cápsulas de micrófono intercambiables (dinámica/de condensador)
- Indicador de estado de las baterías
- 3 niveles de potencia de transmisión
- Sensibilidad de audio ajustable en el menú