



Sistema de PA activo de columna MAUI 5

Especificaciones:

- Tipo: activa
- Color: blanco
- Max. SPL (continua): 114 dB
- Max. SPL (pico): 120 dB
- Respuesta de frecuencia: 50 - Hz
- Dispersión de ángulo (H x V): 120 ° x 20 °
- Altura total: 1985 mm
- Peso: 10,9 kg
- Woofer Tamaño: 1 x 8 «
- Woofer Tamaño: 203.2 mm x 1
- Woofer de imán: ferrita
- Woofer Marca: por encargo
- Woofer de bobina de voz: 2 «
- Woofer de bobina de voz: 50,8 mm
- Subwoofer Ancho: 305 mm
- Subwoofer Altura: 405 mm
- Profundidad del subwoofer: 395 mm
- Medios / Hi Sistema Impedancia: 4 ohmios
- Entradas de altavoz: 1
- Tipo Medio / Hora la caja del sistema: cerrado
- Medios / Hi Sistema Gabinete Material: ABS
- Medios / Hi Sistema de Gabinete de la superficie:
- Medios / Hi Sistema Anchura: 82 mm
- Sistema Medios / Hi Altura: 535 mm
- Medios / Hi Profundidad del sistema: 105 mm
- Sistema de alimentación del amplificador (RMS) 200 W
- Sistema amplificador de potencia (pico): 800 W
- Circuitos de protección: limitador multibanda basada en DSP, sobretensión, cortocircuito, sobrecorriente
- Controles: Sub Nivel, MP3 / Hi-Z Nivel, Nivel Principal, Nivel de línea, entrada de micrófono Nivel, Nivel BT, BT botón de emparejamiento
- Tensión de funcionamiento: 100 V AC - 120 V CA / 50 - 60 Hz, 200 V AC - 240 V AC, 50 - 60 Hz (ajuste automático)
- Entradas de línea: 2 x estéreo
- Conectores de entrada de línea: XLR, jack de 6,3 mm
- Las entradas de micrófono: 1
- Mic Conectores de entrada: XLR, 6,3 mm jack
- Entradas MP3: 1
- MP3 Conectores de entrada: 3,5 mm jack
- Hi-Z Entradas: 1
- Hi-Z Conectores de entrada: 6,3 mm jack
- Salidas de los altavoces: 1
- Longitud de palabra AD / DA Convertidor: 24/24 Bit
- Frecuencia de muestreo interna: 48 kHz

Descripción breve del producto :

Con una comodidad todo en uno, el MAUI® 5 GO es lo último en un impresionante sonido de alta calidad que puede llevar a cualquier parte. El primer sistema de columna PA con baterías del mundo es alimentado por un paquete de iones de litio de alta capacidad que proporciona hasta 6 horas de rendimiento continuo (10 horas a la mitad de potencia).

El subwoofer integra un cargador inteligente, una base de carga externa está disponible como accesorio. Con transmisión de audio estéreo Bluetooth® y micrófono, entradas de instrumentos y líneas hi-Z, es ideal para la reproducción de voz y música en eventos privados o corporativos, busking y todas las aplicaciones fuera de la red. Pesando menos de 13 kg (29 libras), el MAUI® 5 GO de cuatro piezas es ultraportátil y se monta en segundos con conectores multipolo personalizados. La configuración del controlador de la matriz de líneas da como resultado una cobertura extendida, y la dispersión amplia del sistema y la excelente resistencia de retroalimentación eliminan la necesidad de cuñas de monitor.

Con un total de 800 vatios de pico de salida, el MAUI® 5 GO es el PA más potente del mercado que cubre audiencias de 100 o más con facilidad. Para garantizar una excelente calidad de audio en todas las situaciones, el sistema incluye el LECC DSP de LD con limitador multibanda, ecualizador, compresor y funciones de crossover. El mezclador integrado de 4 canales proporciona controles individuales de nivel de entrada, principal y subwoofer y un aumento variable de frecuencia alta que le permite formar rápidamente un sonido perfectamente equilibrado.

Con la tecnología Quick-Swap de LD System pendiente de patente para reemplazo instantáneo de la batería, el MAUI® 5 GO está listo para funcionar sin límite de tiempo.

QS -

STROM